

EXTINCTEURS PORTATIFS CO₂

Gamme CO₂

- Extincteur conforme à la Norme NF EN3-7, aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE et des équipements marins 2014/90/UE.
- Satisfait aux exigences de la norme de maintenance des extincteurs d'incendie portatifs NF S61-919.
- Extincteur à fonctionnement droit.
- Goupille de sécurité grise, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement de marquage de la date de vérification).
- Robinet haute pression à ouverture instantanée.
- Facile à utiliser.
- Pas de nettoyage après utilisation.
- Agent extincteur non conducteur de l'électricité.
- Non toxique.
- Utilisation :
 - Moteurs, essence, diesel ou électrique.
 - Bateaux.
 - Cuisines, friteuses.
 - Armoires électriques.
 - Ordinateurs, machines de bureau.



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	2 A	5 A	12 AL	25 AL
Code article		39040002	39040005	39040012	39040025
Contenance d'agent extincteur		2 Kg	5 Kg	2 Kg	5 Kg
Agent extincteur		CO ₂			
Nature du récipient		Acier		Aluminium	
Poids en ordre de marche		8,010 Kg	14,870 Kg	5,240 Kg	12,150 Kg
Dimensions en mm					
Hauteur		595	725	615	730
Largeur		250	309	245	309
Diamètre		102	140	117	152
Lance		non	oui	non	oui
Classe de feu		B			
Foyers éteints		34B	89B	34B	89B
Températures d'utilisation		-20°C +60°C			
Certification N.F. EN 3					
Certifié transport avec son support		EC2 516 102	EC5 515 124	EC2 516 102	EC5 515 124
Agrément marine M.E.D		oui			