EXTINCTEURS MOBILES À 50 À EAU ET À POUDRE

Gamme MOOVEX 50 (eau/poudre)

- Extincteur conforme aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE.
- * Extincteur conforme à la norme NF EN 1866 et agrémenté roue marine M.E.D. (50 EP et 50 PP)
- Réservoir composé de deux fonds bombés et d'une virole.
- Revêtement extérieur anti-corrosion en résine polymérisée au four. (intérieur également pour les appareils à eau)
- Goupille de sécurité grise, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement de marquage de la date de vérification).
- 2 roues diamètre 300 mm.
- Pour la version 3 roues : 3éme roue pivotante, permettant une meilleure maniabilité.
- Bride de visite supérieure pour contrôle et chargement.
- Fonctionnement vertical.
- Tuyau DN19 longueur 5m équipé d'un robinet diffuseur DMA. (pour les appareils à eau sauf le 50 MP)
- Tuyau DN19 longueur 5m équipé d'une lance mousse. (50 MP)
- Tuyau semi-rigide DN25 (Norme EN694) longueur 5m équipé d'une lance mitraillette. (pour les poudres)
- Brancard démontable.

Modèle 50 PP

Version 3 roues

CARACTÉRISTIQUES / TYPE >	50 EP *	50 E	50 MP	50 AEP	50 PP *	50 P	50 D
Code article 2 roues Code article 3 roues	39270020 39270030	39220020 39220030	39250020 39250030	39230020 39230030	39210020 39210030	39260020 39260030	39210021 39210031
Charge nominale	45 L				50 Kg		
Agent extincteur	Eau + AFFF	Eau	Eau + AFFF	Eau + AFFF + Antigel	Poudre ABC	Poudre BC	Poudre D
Charge de la bouteille CO_2	400 g				1 Kg		
Poids en ordre de marche 2 roues Poids en ordre de marche 3 roues	79.4 Kg 83.7 Kg				85.2 Kg 89.5 Kg		
Dimensions en mm Hauteur Largeur Diamètre	2 roues / 3 roues 963 / 1060 473 / 630 x 480 300 / 300				2 roues / 3 roues 963 / 1060 473 / 630 x 480 300 / 300		
Classe de feu	AB	A	AB	AB	ABC	BC	D
Températures d'utilisation	+5°C +60°C			-10°C +60°C	-20°C +60°C		
Foyer éteints	A IIB	-			A IIB C	-	
Certification NF EN 1866	EA45 523 896	non NF			EP50 523 897	non NF	
Agrément marine M.E.D.	OUI	non M.E.D.			OUI	non M.E.D.	

FICHE N° 116R - 01/2023

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRATUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - FRANCE
Tél : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com

EXTINCTEURS MOBILES 50 À EAU SANS FLUOR

Gamme MOOVEX à eau + additif sans fluor 50L

CE 0029

- Extincteur conforme aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE, composé d'un réservoir principal et d'un réservoir secondaire contenant de l'additif sans fluor.
- Réservoirs composés de deux fonds bombés et d'une virole.
- Revêtement intérieur et extérieur anticorrosion en résine polymérisée au four.
- Goupille de sécurité grise, avec scellé plastique (scellé sécable, non repositionnable avec emplacement du marquage de la date de vérification).
- Deux roues arrières diamètre 300 mm et une 3ème roue à l'avant pivotante Ø100 pour une meilleure maniabilité.
- Bride de visite supérieure sur les deux réservoirs pour contrôle et chargement.
- Fonctionnement vertical.
- Tuyau DN25 longueur 5m équipé d'une lance mousse.
- Brancard démontable.

Additif sans fluor

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	50 EP *
Code article		12105001
Charge nominale		45 L
Agent extincteur		Eau + Additif Sans Fluor
Charge de la bouteille CO_2		400 g
Poids en ordre de marche		88.3 Kg
Dimensions en mm Hauteur Largeur Diamètre		 1060 810 x 480 300
Classe de feu		AB
Températures d'utilisation		+5°C +60°C

FICHE N° 126R - 01/2023

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRATUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.

ROT
Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - FRANCE
Tél : +33 (0)1 64 25 34 45 - www.rot-incendie.com

APRAGAZ QA